



Pavimento . Floor: Outdoor
Rovere 40x120 . 16"x48" Ret - GRIP 20MM



Pavimento . Floor:
Larice 20x120 . 8"x48" Ret - R10
Rivestimento . Wall Tile:
Larice 30x120 . 12"x48" Ret - R10 / Fascia Larice 20x120 . 8"x48" Ret - R10



ACERO

9 mm

R10
A+B

R11
A+B+C
GRIP

↓

→

↓

←

20 mm

R11
A+B+C
GRIP

↓



181641 - 30x120 . 12"x48"
Ret - R10




181651 - 20x120 . 8"x48"
Ret - R10



183401 - 20x120 . 8"x48"
Fascia Modulo Rete Ret - R10

ROVERE



181642 - 30x120 . 12"x48"
Ret - R10



181652 - 20x120 . 8"x48"
Ret - R10
181672 - 20x120 . 8"x48"
Ret - GRIP



183402 - 20x120 . 8"x48"
Fascia Modulo Rete Ret - R10




181872 - 40x120 . 16"x48"
Ret - GRIP **20mm**

LARICE



181643 - 30x120 . 12"x48"
Ret - R10



181653 - 20x120 . 8"x48"
Ret - R10
181673 - 20x120 . 8"x48"
Ret - GRIP



183403 - 20x120 . 8"x48"
Fascia Modulo Rete Ret - R10



181873 - 40x120 . 16"x48"
Ret - GRIP **20mm**

MOGANO



181644 - 30x120 . 12"x48"
Ret - R10




181654 - 20x120 . 8"x48"
Ret - R10



183404 - 20x120 . 8"x48"
Fascia Modulo Rete Ret - R10

NOCE



181645 - 30x120 . 12"x48"
Ret - R10



181655 - 20x120 . 8"x48"
Ret - R10
181675 - 20x120 . 8"x48"
Ret - GRIP



183405 - 20x120 . 8"x48"
Fascia Modulo Rete Ret - R10



181875 - 40x120 . 16"x48"
Ret - GRIP **20mm**


PEZZI SPECIALI 9MM . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE




Battiscopa
6x120 . 2"x48" Ret - R10



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x48" Ret - R10



Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x48" Ret - R10



Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x48" Ret - R10

181711 - Acero
181712 - Rovere
181713 - Larice
181714 - Mogano
181715 - Noce

181681 - Acero
181682 - Rovere
181683 - Larice
181684 - Mogano
181685 - Noce


181691 - Acero
181692 - Rovere
181693 - Larice
181694 - Mogano
181695 - Noce

181701 - Acero
181702 - Rovere
181703 - Larice
181704 - Mogano
181705 - Noce

PEZZI SPECIALI 20MM . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Gradino Toro
40x120 . 16"x48" Ret - GRIP



Angolo Grad. Toro Interno Dx-Sx
40x120 . 16"x48" Ret - GRIP



Angolo Grad. Toro Esterno Dx-Sx
40x120 . 16"x48" Ret - GRIP


184362 - Rovere
184363 - Larice
184365 - Noce

184372 - Rovere
184373 - Larice
184375 - Noce

184382 - Rovere
184383 - Larice
184385 - Noce



Gradino Costa Lucida
40x120 . 16"x48" Ret - GRIP



Angolo Grad. Costa Lucida Interno Dx-Sx
40x120 . 16"x48" Ret - GRIP



Angolo Grad. Costa Lucida Esterno Dx-Sx
40x120 . 16"x48" Ret - GRIP

184392 - Rovere
184393 - Larice
184395 - Noce

184402 - Rovere
184403 - Larice
184405 - Noce

184412 - Rovere
184413 - Larice
184415 - Noce

V3



SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

30x120
20x120
40x120
12 Facce differenti / Different Patterns
18 Facce differenti / Different Patterns
12 Facce differenti / Different Patterns



light

Pavimento . Floor:
Acero 30x120 . 12"x48" Ret - R10
Rivestimento . Wall Tile:
Acero 20x120 . 8"x48" Ret - R10



Pavimento . Floor: Outdoor
Rovere 40x120 . 16"x48" Ret - GRIP 20MM
Pavimento . Floor: Indoor
Rovere 30x120 . 12"x48" Ret - R10 / 20x120 . 8"x48" Ret - R10

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES				
Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo B1a Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo B1a Compliant with standards EN 14411 annex G group B1a Compliant with standards ISO 13006 annex G group B1a				
Spessore 9mm - 20mm . Thickness 9mm - 20mm				
CATTETERISTICHE TECNICHE Technical features	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values	
			Ret R10 9mm - 20mm	Ret GRIP 9mm - 20mm
Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,6 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 140 mm ³	≤ 140 mm ³
Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 ⁻⁶ *K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ *K ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente resistant	5 resistente resistant
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	HA	HA
Metodo della rampa "calzato" Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	R10	R11
Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	A+B	A+B+C
Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586 BS EN 16165: 2021 Annex C	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"	-	-
	UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	> 0,40	> 0,40
Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ ≥ 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ ≥ 0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	≤ 0,42 wet	≤ 0,62 wet
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSIA 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	-
Stonalizzazione Shading			V3	V3
Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor Outdoor	≥ 2 mm ≥ 5 mm		

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posi Nationali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

MADE IN ITALY

CE

EPD
ENVIRONMENTAL
PRODUCT
DECLARATION

40%
RECYCLING

Ceramics of Italy

Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A. Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15 info@sichenia.it - www.sichenia.it

CAT0452 / 6 / 500 / GENNAIO / 2026



SILVIS

SICHENIA
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA



SILVIS

Silvis unisce l'eleganza del legno autentico a superfici versatili e materiche dalle tonalità calde.

Silvis combines the elegance of authentic wood with versatile, textured surfaces in warm tones.

Silvis allie l'élégance du bois authentique à des surfaces polyvalentes et texturées aux teintes chaudes.

Silvis vereint die Eleganz von echtem Holz mit vielseitigen, strukturierten Oberflächen in warmen Farbtönen.

PAKING LIST

FORMATI . Sizes . Formats . Formate	Pz x	m ² x	*kg x	x	m ² x	*kg x
30x120 12"x48" Ret - R10	4	1,440	28,600	36	51,840	1050
20x120 8"x48" Ret - R10 / Ret - GRIP	6	1,440	27,360	36	51,840	1004
20x120 8"x48" Fascia Modulare rete Ret - R10	4	0,960	19,400	36	34,560	718
40x120 16"x48" Ret - Grip 20 mm	1	0,480	21,040	48	23,040	1030
6x120 2"x48" Battiscopa Ret - R10	7	0,540	11,800	50	25,200	613
33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Ret - R10	2	0,792	19,600	-	-	-
33x120 13"x48" Angolo Gradino Costa Retta Sx/Dx	1	0,396	10,600	-	-	-
40x120 16"x48" Gradino Toro Ret - GRIP 20 mm	1	0,480	20,00	-	-	-
40x120 16"x48" Angolo Grad. Toro Interno Dx- Sx 20 mm	1	0,800	33,400	-	-	-
40x120 16"x48" Angolo Grad. Toro Esterno Dx- Sx 20 mm	1	0,800	33,400	-	-	-
40x120 16"x48" Gradino Costa Lucida 20 mm	1	0,480	20,00	-	-	-
40x120 16"x48" Angolo Grad. Costa Lucida Interno Dx.Sx 20 mm	1	0,800	33,400	-	-	-
40x120 16"x48" Angolo Grad. Costa Lucida Esterno Dx.Sx 20 mm	1	0,800	33,400	-	-	-

* Peso medio al netto dell'imballo . Average weight, net of packaging . Poids moyen, net d'emballage . Durchschnittliches Gewicht nach Verpackung